

ANTI-GRAFFITI

DECAPANT ANTI-GRAFFITIS ET PEINTURES

APPLICATIONS

Mélange de diesters d'origine agricole et de tensioactifs pour la dissolution des peintures et des encres.

Solution permettant de solubiliser les peintures aérosols et les traces de feutres sur supports souillés.

S'applique sur les supports suivants :

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Béton
- Brique
- Céramique
- Email



COMPOSITION

Solvant d'origine agricole 100% biodégradable, tensioactifs fluorés.

Non toxique.

Sans solvants chlorés.

CONSEILS D'UTILISATIONS

Ne pas traiter préalablement le graffiti avec un solvant de type acétone ou tout autre nettoyant afin de ne pas faire pénétrer ou de fixer définitivement les pigments des graffitis sur le support.

Appliquer directement avec la solution pure sur la surface à traiter au pinceau, à l'éponge ou par pulvérisation. Laisser agir 1 à 2 minutes.

Frotter avec une brosse ou un chiffon selon la nature du support.

Si le brossage n'est pas possible, un lavage à moyenne pression avec de l'eau additivée d'Anti-Graffiti permet une élimination rapide des pigments dissous.

Rincer à l'eau. Répéter l'opération si nécessaire.

Tester au préalable le produit sur une petite surface avant de l'appliquer sur l'ensemble du support à traiter, notamment sur les enduits projetés ou les surfaces peintes.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Porter des vêtements appropriés, des gants et un appareil de protection des yeux.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas mélanger avec d'autres produits ou solvants.