

DECAPANT CIMENT

DECAPANT BETON ET CIMENT

APPLICATIONS

- Décape les sols béton et les surfaces souillées par le ciment.
- Traitement et dérochage des sols ciment avant mise en peinture pour une meilleure accroche.
- Dérochage des sols ou surfaces carrelées ou en émail avant collage de nouveaux revêtements.
- Elimination du voile de ciment sur le matériel de chantier (bétonnières, bennes, etc.).
- Détachant des traces de rouilles sur le sol.
- Elimination des dépôts siliceux, tartre, liants et sels minéraux.
- Elimination des laitances de ciment et des dépôts calcaires sur toutes surfaces.



CONSEILS D'UTILISATIONS

Le Décapant Ciment est utilisé dilué par pulvérisation, trempage ou épandage (brosse, serpillière...)
Diluer de 5 à 25 % dans l'eau selon l'application.

- Laitance de ciment : 5%
- Décapage béton : 20%
- Détartrage puissant : 25%

Rendement moyen : 10m² par litre de solution diluée

Brosser si nécessaire.

Rincer à l'eau.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

COMPOSITION

- Acide chlorydrique
- Alcools gras éthoxylés

PRECAUTIONS D'EMPLOI

H290 : Peut être corrosif pour les métaux.

H314 : Provoque des brûlure de la peau

H335 : Peut irriter les voies respiratoires.

Ne mélanger à aucun autre produit d'entretien.

Ne pas appliquer sur marbre, onyx et pierres calcaires. Porter des vêtements appropriés, des gants et une protection oculaire.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Tenir hors de portée des enfants.

