

ALKACHLOR

DEGRAISSANT ALCALIN CHLORE INDUSTRIEL

CARACTERISTIQUES

Puissant détergent alcalin chloré et dégraissant spécialement adapté à l'environnement industriel pour tous types de sols (sols durs, carrelages, bétons bruts ou peints, ciments peints, ...) des usines, ateliers, entrepôts, garages, parkings.

Alkachlore agit sur les résidus de graisse, traces de carburant et d'huiles minérales qu'il dissout et met en suspension, évitant l'encrassement des sols.

Il supprime les graisses et traces de pollution sur les véhicules de transport, de manutention ainsi que sur les machines, les outils et les matériels divers.

Non moussant, l'Alkachlore est utilisable dans tous types de machine (mousse contrôlée).

Contact alimentaire (arrêté du 8 septembre 1999).



- Aspect : liquide
- Couleur : clair
- Odeur : chlorée
- Masse volumique : 1040 g/l
- pH pur = 13
- pH dilué à 1% = 11

DOSAGE PRECONISE

- Lavage manuel : 1 à 5% selon le degré de salissure des supports. Sur des supports très sales et en fonction du type de salissure, il est recommandé d'augmenter le dosage ou de laisser agir 5 à 10 minutes avant rinçage.

- Machine : 0.5% à 2.5% auto-laveuse, mono-brosse, groupe haute ou basse pression.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

H314 : Provoque de graves brûlure de la peau.

H318 : Provoque des lésions oculaires graves.

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter immédiatement un spécialiste.

Porter un appareil de protection des yeux / du visage.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Eviter le rejet dans l'environnement.

Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

Contient de l'hydroxyde de sodium et de l'hypochlorite de sodium.

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

