

DEPARCLEAN

DEGOUDRONNANT SOLVANTE

APPLICATIONS

Dissout instantanément goudrons, bitume, asphalte et dérivés.

Il facilite l'entretien :

- du matériel roulant (transport de produits bitumeux, véhicules épandeurs, ...)
- des installations fixes des centrales d'enrobage (citernes de stockage, ...)

Il dissout également les dépôts ds fonds de cuves de citerne de mazout.



CONSEILS D'UTILISATIONS

A utiliser en pulvérisation ou en bain.

Suivant les degrés de salissures, ce dégoudronnant s'emploie pur ou dilué au tiers avec du gasoil.

Il est indispensable de le laisser agir quelques instants puis de le rincer avec une solution détergente sous pression.

Recueillir les solutions de nettoyage dans un récipient adapté. ne pas jeter dans l'environnement.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

COMPOSITION

Solvants hydrocarbonés à haute teneur en hydrocarbures aromatiques.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

H226 : Liquide et vapeurs inflammables.

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312 : Nocif par contact cutané.

Tenir hors de portée des enfants.

En cas d'inhalation excessive faire respirer l'air frais.

Portez des gants lors de la manipulation du produit.

Bien se laver les mains après l'utilisation du traitement.

En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau.

