

MOTEUR PROPRE

NETTOYANT DEGRAISSANT A FROID POUR MOTEUR

APPLICATIONS

Moteur propre est un **dégraissant, nettoyant à froid pour moteur**.

Il est étudié pour nettoyer :

- Moteurs et châssis de tout véhicule et de tout engin,
- Pièces mécaniques lors du démontage des moteurs,
- Sols des garages ou des ateliers imprégnés de graisse, huile, hydrocarbures.

Enlève les graisses, cambouis et goudrons et reste sans effet sur les métaux, caoutchoucs et la plupart des matières plastiques.

COMPOSITION

- Solvant organique
- Surfactant / Agents de surface



AVANT



APRES

CONSEILS D'UTILISATIONS

Au pulvérisateur:

1 litre dans 1 à 5 fois son volume de fuel domestique (autorisation gouvernementale J.O. du 10 mai 1970).

- Pulvériser le mélange obtenu.
- laisser le produit pénétrer pendant quelques minutes.
- rincer avec de l'eau sous pression.
- L'émulsion obtenue au rinçage facilite l'évacuation des résidus.
- Toxique pour l'environnement
- Ne pas répandre dans la nature, collecter les liquides de lavage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Ne pas fumer.

P235 : Tenir au frais.

P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P262 : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P281 : Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

P331 : NE PAS faire vomir.

P501 : Éliminer le contenu/récipient dans le respect des réglementations internationales/nationales/régionales/locales

P301 + P310 : EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.



Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.