

OIL DRY

ABSORBANT MINERAL

APPLICATIONS

Peut être utilisé sans restriction pour :

- Usages industriels
- Services publics et de voirie
- Garages
- Stations services
- Parkings

Agrément routier

- Evite les glissements.
- Dégraisse les surfaces.
- Facile à balayer.
- Donne des sols propres et anti-dérapants.
- Remplace la sciure de bois qui est une source de prolifération microbienne.
- Tenue parfaite en présence d'eau, de produits aqueux, produits chimiques et lubrifiants.

- Tenue parfaite en présence d'eau, de produits aqueux, produits chimiques et lubrifiants.
- Excellente dureté pour éviter l'écrasement.
- Fixe les produits absorbés sans restriction.
- Faible densité - 2 litres = 1Kg env.
- Porosité optimale qui assure le maximum d'absorption.



L'absorbant Oil Dry est admis pour éliminer, en cas de nécessité, les liquides répandus sur les sols dans les locaux de :

- Industries, ateliers
- Sols de cuisines
- Entreprises agro-alimentaires

Par contre il ne doit pas être utilisé pour :

- Abattoirs
- Conditionnement de viandes
- Entrepôts frigorifiques de denrées animales

*Absorbe huiles, peintures, graisses,
produits corrosifs et toxiques*

COMPOSITION

Terre de diatomée calcinée.
Ne contient pas de produits nuisibles.
Couleur marron claire.



CONSEILS D'UTILISATIONS

Etaler les granulés en couche mince.
Le produit absorbe les liquides par simple frottement.
Récupérer par balayage.
Sur des sols très sales, gratter au préalable avant d'étendre le Oil Dry.



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ininflammable
Chimiquement inerte